



自分でつくろ
ヴィンテージ



ムラが醸し出す
雰囲気漂う空間

今までなかった
新感覚の塗り壁材

はじめての方も
楽しく表現できるDIY

既存の壁の上から
塗り替え可能



脱臭効果 / 結露防止 / 調湿効果 / 水性

【キレイに仕上げるお約束】下地処理材は当社製品のアクドメールをご使用ください。

※他社製下地処理材を使用した場合、原材料の相性の違いから変色、剥がれ等の不具合が出る可能性があります。



ムラペイントの
ご紹介



石綿(アスベスト)は一切使用しておりません。

ムラを楽しむ!

あなただけの、 こだわり溢れる 自慢のお部屋に



● A 下塗り1,000g
● B 上塗り1,000g

セット品

約5㎡
(畳約三枚分)

塗りムラがそのままデザインに! 今までなかった新感覚・珪藻土塗材

上塗りの塗り方・などで異なる模様仕上がりがありますが、それがそのまま、あなただけの特別な作品になります。

珪藻土を配合した調湿・結露防止・脱臭効果がある高機能塗料です。

有害な化学物質・石綿(アスベスト)等を一切使用していない、人にやさしい水系の塗料です。

施工後、ホルムアルデヒド等の有害なガスの発生はありません。安心してご使用いただけます。

塗ることのできる下地(素材)

風呂場、外壁では使用できません

○ 砂壁・じゅらく壁・せんい壁・ビニール壁紙・しっくい
コンクリート・モルタル・石こうボード*・合板*

*石こうボード、合板等でジョイント処理をした場合、パテ処理箇所の色差を隠す為MURA PAINT下塗りが余分に必要です。
詳細はお問い合わせください。

塗ることのできない下地

✕ 布壁紙・紙壁紙・ガラス・プラスチック・各種金属・タイルなど
外壁・床・お風呂場など高温になったり炎が発生する場所



準備するもの

アクドメール／中毛ローラー
ハケ／コテバケ／スムーディ



使用方法

塗り方 MOVIE



1



下地処理

アクドメール(下地処理剤)を、中毛ローラーやハケを使って下地に塗ります。

24時間以上乾燥

2



下塗り

MURA PAINT下塗りを、中毛ローラーやハケを使って塗ります。

3時間以上乾燥

3



上塗り

乾燥後MURA PAINT上塗りをコテバケを使い、ランダムに塗り付けていきます。

5分～10分後

4




仕上げ

MURA PAINT上塗りを塗り付け5分～10分後にスムーディを使って、ランダムになでて仕上げます。

24時間以上乾燥

※床や柱などの塗らない部分は、マスキングテープ、マスキ、ビニールシートなどで保護してください。

leaf green



リーフグリーン

misty blue




ミスティブルー

greige



グレイージュ

ash gray



アッシュグレイ

choco black



チョコブラック

off black



オフブラック

※画像は印刷物の為、実際の色はカラーサンプルにてご確認ください。(下記フリーダイヤルかメールにてご依頼ください。)

●MURA PAINTは塗り方、などで、凹凸ある下地により、仕上がり異なります。●下地処理には必ず、当社製品「アクドメール」をご使用ください。他社製品は使用できません。

●開封の前に、材料が均一になるまで、よく振って混ぜてください。●成分が分離している場合も混ぜて使用すれば問題ありません。

品名	MURA PAINT (内装調湿性仕上塗材)	正味量	MURA PAINT 下塗り(1,000g) MURA PAINT 上塗り(1,000g)
成分	アクリルエマルジョン、珪藻土、顔料他	用途	内装壁用(風呂場を除く)
使用量の目安	MURA PAINT 下塗り(約5㎡) MURA PAINT 上塗り(約5㎡) ※下地によって前後します。		
乾燥時間	MURA PAINT 下塗り:3時間(20℃)、MURA PAINT 上塗り:24時間(20℃)		

【材料の保管方法】直射日光や5℃以下、高温多湿の場所を避けて保管してください。(一度凍った材料は使用できません)【施工後の手入れ】時間の経過で付着する日常的な汚れ、手垢等は、よく絞ったタオルなどで軽く拭いてください。【使用上の注意】使用する前に、容器ラベルに表示されている施工方法や、各注意事項を読んでください。・上記用途(塗ることのできる下地・素材)以外に使用しないでください。・材料をこぼさないよう注意して開封してください。また材料をトレイ等に移す際には、材料が飛び散らないよう注意してください。・塗り作業中、乾燥中にもお部屋の換気をよくして十分に乾燥させてください。・天然素材が容器の中に沈んでいますので、開封前によく振って、材料を均一にしてください。・粘度が高めと感じても、水で薄めなくて、よく混ぜてから塗ってください。・5℃以下になる恐れがある場合の施工は避けて下さい。・衣類に付着すると落ちません。汚れても良い服装で作業してください。・作業中、材料を飛散させる可能性がある場合は、手袋、保護眼鏡、マスクなどの保護具をご使用ください。・高所に作業する場合は、十分な安全対策をとった上で作業してください。・残った材料や道具を洗浄した水を河川に流さないでください。・子供の手の届くところに置かないでください。・一部屋または一壁面を塗るのに必要な材料は、あらかじめ面積を計算して用意しておいてください。・一壁面は塗り継ぎのないよう仕上げてください。・一壁面必要な材料がロット違いになる場合は、あらかじめ混ぜ合わせて使用してください。・天然素材を使用しておりますので、製品ロットによっては多少の色違いが出る場合があります。※石綿(アスベスト)は一切使用しておりません。※施工後、ホルムアルデヒドなどの有害なガスの発生はありません。安心してご使用いただけます。【応急処置】これは飲み物ではありません。万が一飲み込んだ場合は水を飲ませるなどの処置をしてください。目に入った場合は、こすらずにすぐ水で洗い流してください。異常が残る場合は専門医にご相談ください。

消費者の皆さまへ

製品に万一異常がありましたらご連絡ください。また、使用方法のお問い合わせについては、下記のフリーダイヤル等をご使用ください。

0120-64-2421

※土・日・祝・指定日をのぞく 8:00～17:00

カラーサンプルを無料進呈いたします

※右のQRコードよりお申し込みください



WEBサイト

製造元



フジワラ化学株式会社

愛媛県西条市新大田94 <https://www.fujiwara-chemical.co.jp>